

MP INTRALOGISTIC
MASTER IN PRODUCTIVITY



TRATTORI | ***T1500 - T2000***

mar plast group



ELECTRIC TRACTORS T1500 - T2000

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	00	COSTRUTTORE		MP INTRALOGISTIC			MP INTRALOGISTIC		
	01	Modello		T1500			T2000		
	02	Trazione		Elettrica			Elettrica		
	03	Tipo di guida		A bordo in piedi			A bordo in piedi		
	04	Portata/Carico	Q (q.li)	15			20		
	05	Interasse ruote	(mm)	680			680		
PESI	06	Peso proprio incluso batteria	(Kg)	270			270		
RUOTE/TELAIO	07	Gommatura (Gomma piena, Superelastica, Pneumatica)		SE			SE		
	08	Dimensione gomme anteriori		250			250		
	09	Dimensione gomme posteriori		50 x 150			50 x 150		
	10	Numero ruote anteriori (trazione)		1			1		
	11	Numero ruote posteriori		2			2		
	12	Carreggiata posteriore	(mm)	560			560		
DIMENSIONI BASE	13	Altezza cruscotto conducente	(mm)	1150			1150		
	14	Altezza sedile conducente	(mm)	/			/		
	15	Altezza piano	(mm)	/			/		
	16	Altezza piano calpestio	(mm)	165			165		
	17	Altezza telaio da terra	(mm)	50			50		
	18	Lunghezza piano di carico	(mm)	430			430		
	19	Larghezza piano di carico	(mm)	650			650		
	20	Lunghezza totale	(mm)	1180			1180		
	21	Larghezza totale	(mm)	650			650		
	22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	(mm)	850			850		
	23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	(mm)	1500			1500		
	24	Raggio di curvatura	WA(mm)	1283			1283		
*PRESTAZIONI	25	Rapporto di riduzione differenziale		1/20	1/26	1/32	1/20	1/26	1/32
	26	Velocità massima senza carico	Km/h	13	10	6	13	10	6
	27	Pendenza massima superabile senza carico	%			10			10
	28	Freno di esercizio		Freno motore			Freno motore		
	29	Freno di stazionamento		Elettromeccanico			Elettromeccanico		
	30	Freno di emergenza		Elettromeccanico			Elettromeccanico		
	31	Sensore uomo presente		Elettromeccanico			Elettromeccanico		
	32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	450			600		
DATI ELETTRICI	33	Motore di trazione, potenza KB 60 min	(kW)	1.2			1.5		
	34	Batteria		24V 120 Ah			24V 120 Ah		
	35	Tensione batteria	(V)	24V			24V		
	36	Capacità batteria	(Ah)	120 Ah			120 Ah		
	37	Peso batteria	(Kg)	110 Kg			110 Kg		
VARIE	38	Tipo di trasmissione		Motoruota			Motoruota		
	39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dB (A)	< 70			< 70		
	40	Sterzo		Meccanico			Meccanico		
	41	Vibrazioni sul conducente	(m/s²)	< 2,5			< 2,5		
	* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.								

MP INTRALOGISTIC
MASTER IN PRODUCTIVITY

