



TRATTORE *TRACTOR* **TX 1000** AC



Dati Tecnici Technical data

CARATTERISTICHE	00	COSTRUTTORE	MP INTRALOGISTIC		CONSTRUCTOR	FEATURES
			TX1000 AC MANUBRIO	TX1000 AC TIMONE	Model	
02	Trazione		Elettrica / Electric		Traction	FEATURES
03	Tipo di guida		In piedi	A bordo in piedi	Driving type	
04	Traino	Kg	1500	1000	Capacity / Load	
05	Interasse ruote	mm	690	550	Wheelbase	
06	Peso proprio incluso batteria	Kg	430	610	Weight including battery	WEIGHT
07	Gommatura (Gomma piena, Superelastica, Pneumatica)		SE (Superelastic / Superelastic)		Tires (Solid rubber, Superelastic, Pneumatic)	WHEELS / CHASSIS
08	Dimensione gomme anteriori		230 x 70		Front tire size	
09	Dimensione gomme posteriori		150 x 50		Rear tire size	
10	Numero ruote anteriori		1		Number of front wheels	
11	Numero ruote posteriori (trazione)		2		Number of rear wheels (traction)	
12	Carreggiata posteriore	mm	550		Rear track	BASIC DIMENSIONS
13	Altezza totale	mm	1228	1408	Total height	
14	Altezza sedile conducente	mm	-	-	Driver seat height	
15	Altezza piano	mm	135 ÷ 330	-	Floor height	
16	Altezza piano calpestio	mm	185		Walkway height	
17	Altezza telaio da terra	mm	65		Frame height from the ground	
18	Lunghezza piano di carico	mm	388	335	Loading floor length	
19	Larghezza piano di carico	mm	630		Loading floor width	
20	Lunghezza totale	mm	1366		Total length	
21	Larghezza totale	mm	670		Overall width	
22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	mm	900		Minimum recommended working aisle width	
23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	mm	1600	1500	Recommended minimum head corridor width	
24	Raggio di curvatura	mm	1400	1200	Radius of curvature	* PERFORMANCE
25	Rapporto di riduzione differenziale		1/16		Differential reduction ratio	
26	Velocità massima senza carico	Km/h	7 - 9	10	Maximum speed without load	
27	Pendenza massima superabile		10		Maximum slope	
28	Freno di esercizio		Frenatura di rilascio / Jake brake		Operating brake	
29	Freno di stazionamento		Elettromeccanico / Electromechanical		Parking brake	
30	Freno di emergenza		Elettromeccanico / Electromechanical		Emergency brake	
31	Sensore uomo presente		Pedana sensibile / Sensitive platform		Dead man sensor	
32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	450	350	Nominal hook effort	ELECTRICAL DATA
33	Motore di trazione	kW	1.8 AC	1.5 AC	Traction motor	
34	Batteria				Battery	
35	Tensione batteria	(V)	24		Battery voltage	
36	Capacità batteria	(Ah)	230		Battery capacity	
37	Peso batteria	Kg	200		Battery weight	VARIOUS
38	Tipo di trasmissione		Motor wheel / Motor wheel		Type of transmission	
39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dB (A)	<70		Noise, average value for the driver	
40	Sterzo		Meccanico / Mechanical	Timone	Steering	
41	Vibrazioni sul conducente		<2,5		Vibrations on the driver	
42	Controllo velocità				Speed control	
	* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.				* The performances indicated are intended with the vehicle in perfect working order, with charged batteries and regular engine maintenance.	

MP INTRALOGISTIC S.r.l.

Sede legale e Amministrativa: Via Piancaldoli, 1896 - 50033 Fiorenzuola - (FI) | TEL: (+39) 055.817361 0

Sede Operativa: Via Cà Bianca, 231 | 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | TEL: (+39) 051.941743

EMAIL: sales@mpintralogistic.it | WEB: www.mpintralogistic.it