



SCOOTER SCOOTER

S 200 DC



Dati Tecnici <i>Tecnical data</i>								
CARATTERISTICHE	00	COSTRUTTORE		MP INTRALOGISTIC		<i>constructor</i>	FEATURES	
	01	Modello		S200		<i>Model</i>		
	02	Trazione		Elettrica / <i>Electric</i>		<i>Traction</i>		
	03	Tipo di guida		A bordo in piedi		<i>Driving type</i>		
	04	Traino	Kg	200		<i>Capacity / Load</i>		
PESI	05	Interasse ruote	mm	728		<i>Wheelbase</i>	WEIGHT	
	06	Peso proprio incluso batteria	Kg	127		<i>Weight including battery</i>		
RUOTE/TELAIO	07	Gommatura (Gomma piena, Superelastica, Pneumatica)		SE (Superelastic / <i>Superelastic</i>)		<i>Tires (Solid rubber, Superelastic, Pneumatic)</i>	WHEELS / CHASSIS	
	08	Dimensione gomme anteriori		3.00 - 4		<i>Front tire size</i>		
	09	Dimensione gomme posteriori		225 x 80		<i>Rear tire size</i>		
	10	Numero ruote anteriori		1		<i>Number of front wheels</i>		
	11	Numero ruote posteriori (trazione)		2		<i>Number of rear wheels (traction)</i>		
DIMENSIONI BASE	12	Carreggiata posteriore	mm	452		<i>Rear track</i>	BASIC DIMENSIONS	
	13	Altezza totale	mm	1230		<i>Total height</i>		
	14	Altezza sedile conducente	mm	/		<i>Driver seat height</i>		
	15	Altezza piano	mm	563		<i>Floor height</i>		
	16	Altezza piano calpestio	mm	237		<i>Walkway height</i>		
	17	Altezza telaio da terra	mm	112		<i>Frame height from the ground</i>		
	18	Lunghezza piano di carico	mm	380		<i>Loading floor length</i>		
	19	Larghezza piano di carico	mm	545		<i>Loading floor width</i>		
	20	Lunghezza totale	mm	1056		<i>Total length</i>		
	21	Larghezza totale	mm	545		<i>Overall width</i>		
	22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	mm	800		<i>Minimum recommended working aisle width</i>		
	23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	mm	1500		<i>Recommended minimum head corridor width</i>		
*PRESTAZIONI	24	Raggio di curvatura	mm	1188		<i>Radius of curvature</i>	* PERFORMANCE	
	25	Rapporto di riduzione differenziale		1/11	1/16	1/22		<i>Differential reduction ratio</i>
	26	Velocità massima senza carico	Km/h	12	8,5	6		<i>Maximum speed without load</i>
	27	Pendenza massima superabile			9			<i>Maximum slope</i>
	28	Freno di esercizio		Meccanico / <i>Mechanical</i> + Freno motore / <i>Engine brake</i>				<i>Operating brake</i>
	29	Freno di stazionamento		Elettromeccanico / <i>Electromechanical</i>				<i>Parking brake</i>
	30	Freno di emergenza		Elettromeccanico / <i>Electromechanical</i>				<i>Emergency brake</i>
	31	Sensore uomo presente						<i>Dead man sensor</i>
DATI ELETTRICI	32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	90		<i>Nominal hook effort</i>	ELECTRICAL DATA	
	33	Motore di trazione	kW	0.5 DC		<i>Traction motor</i>		
	34	Batteria		24v 75Ah		<i>Battery</i>		
	35	Tensione batteria	(V)	24 (2 x 12V)		<i>Battery voltage</i>		
	36	Capacità batteria	(Ah)	75		<i>Battery capacity</i>		
	37	Peso batteria	Kg	52 (2 x 26)		<i>Battery weight</i>		
VARIE	38	Tipo di trasmissione		Differenziale Integrale / <i>Transaxle differential gear</i>		<i>Type of transmission</i>	VARIOUS	
	39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dB (A)	<70		<i>Noise, average value for the driver</i>		
	40	Sterzo		Meccanico / <i>Mechanical</i>		<i>Steering</i>		
	41	Vibrazioni sul conducente		<2,5		<i>Vibrations on the driver</i>		
	42	Controllo velocità		-		<i>Speed control</i>		
		* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.		* The performances indicated are intended with the vehicle in perfect working order, with charged batteries and regular engine maintenance.				

MP INTRALOGISTIC S.r.l.

Sede legale e Amministrativa: Via Piancaldoli, 1896 - 50033 Fiorenzuola - (FI) | TEL: (+39) 055.817361 0

Sede Operativa: Via Cà Bianca, 231 | 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | TEL: (+39) 051.941743

EMAIL: sales@mpintralogistic.it | WEB: www.mpintralogistic.it