



PIANALE *PLATFORM*

P 250 L DC



Dati Tecnici *Tecnical data*

CARATTERISTICHE	00	COSTRUTTORE		MP INTRALOGISTIC				CONSTRUCTOR	FEATURES		
	01	Modello		P 250 L		P 250 L seduto		Model			
	02	Trazione		Elettrica / Electric				Traction			
	03	Tipo di guida		In piedi		Seduto		Driving type			
	04	Portata/Carico	Kg	400				Capacity / Load			
05	Interasse ruote	mm	1510				Wheelbase				
PESI	06	Peso proprio incluso batteria	Kg	247		395		Weight including battery	WEIGHT		
	07	Gommatura (Gomma piena, Superelastica, Pneumatica)		SE (Superelastic / Superelastic)				Tires (Solid rubber, Superelastic, Pneumatic)			
RUOTE/TELAIO	08	Dimensione gomme anteriori		3.00 - 4				Front tire size	WHEELS / CHASSIS		
	09	Dimensione gomme posteriori		200 x 80				Rear tire size			
	10	Numero ruote anteriori		1				Number of front wheels			
	11	Numero ruote posteriori (trazione)		2				Number of rear wheels (traction)			
	12	Carreggiata posteriore	mm	700				Rear track			
DIMENSIONI BASE	13	Altezza totale	mm	1210		1250		Total height	BASIC DIMENSIONS		
	14	Altezza sedile conducente	mm	-		560		Driver seat height			
	15	Altezza piano	mm	230				Floor height			
	16	Altezza piano calpestio	mm	230				Walkway height			
	17	Altezza telaio da terra	mm	110				Frame height from the ground			
	18	Lunghezza piano di carico	mm	1405		800		Loading floor length			
	19	Larghezza piano di carico	mm	800				Loading floor width			
	20	Lunghezza totale	mm	2010				Total length			
	21	Larghezza totale	mm	800				Overall width			
	22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	mm	1000				Minimum recommended working aisle width			
	23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	mm	2250				Recommended minimum head corridor width			
	24	Raggio di curvatura	mm	2050				Radius of curvature			
*PRESTAZIONI	25	Rapporto di riduzione differenziale		1/11	1/16	1/22	1/11	1/16	1/22	Differential reduction ratio	* PERFORMANCE
	26	Velocità massima senza carico	Km/h	12	6,5	6	12	6,5	6	Maximum speed without load	
	27	Pendenza massima superabile			10			10		Maximum slope	
	28	Freno di esercizio		Elettromeccanico + Meccanico / Mechanical					Operating brake		
	29	Freno di stazionamento		Elettromeccanico / Electromechanical					Parking brake		
30	Freno di emergenza		Elettromeccanico / Electromechanical					Emergency brake			
31	Sensore uomo presente		Meccanico / Mechanical					Dead man sensor			
32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	-			-			Nominal hook effort		
DATI ELETTRICI	33	Motore di trazione	kW	0.8 DC			0.8 DC		Traction motor	ELECTRICAL DATA	
	34	Batteria		AGM			Acido		Battery		
	35	Tensione batteria	(V)	24			24		Battery voltage		
	36	Capacità batteria	(Ah)	75			120		Battery capacity		
	37	Peso batteria	Kg	52 (2x26)			100		Battery weight		
VARIE	38	Tipo di trasmissione		Differenziale integrale / Transaxle differential gear					Type of transmission	VARIOUS	
	39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dB (A)	<70					Noise, average value for the driver		
	40	Sterzo		Meccanico / Mechanical					Steering		
	41	Vibrazioni sul conducente		<2,5					Vibrations on the driver		
	42	Controllo velocità		-					Speed control		
	* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.								* The performances indicated are intended with the vehicle in perfect working order, with charged batteries and regular engine maintenance		

MP INTRALOGISTIC S.r.l.

Sede legale e Amministrativa: Via Piancaldoli, 1896 - 50033 Fiorenzuola - (FI) | TEL: (+39) 055.817361 0

Sede Operativa: Via Cà Bianca, 231 | 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | TEL: (+39) 051.941743

EMAIL: sales@mpintralogistic.it | WEB: www.mpintralogistic.it