



PIANALE *PLATFORM*

P 500 AC



Dati Tecnici *Tecnical data*

CARATTERISTICHE	00	COSTRUTTORE		MP INTRALOGISTIC		CONSTRUCTOR	FEATURES		
	01	Modello		P 500 AC		Model			
	02	Trazione		Elettrica / Electric		Traction			
	03	Tipo di guida		In piedi /	Seduto	Driving type			
	04	Portata/Carico	Kg	400		Capacity / Load			
PESI	05	Interasse ruote	mm	1440		Wheelbase	WEIGHT		
	06	Peso proprio incluso batteria	Kg	330		Weight including battery			
RUOTE/TELAIO	07	Gommatura (Gomma piena, Superelastica, Pneumatica)		SE (Superelastic / Superelastic)		Tires (Solid rubber, Superelastic, Pneumatic)	WHEELS / CHASSIS		
	08	Dimensione gomme anteriori		3.00 - 4		Front tire size			
	09	Dimensione gomme posteriori		3.00 - 4		Rear tire size			
	10	Numero ruote anteriori		1		Number of front wheels			
	11	Numero ruote posteriori (trazione)		2		Number of rear wheels (traction)			
DIMENSIONI BASE	12	Carreggiata posteriore	mm	588,5		Rear track	BASIC DIMENSIONS		
	13	Altezza totale	mm	1160		Total height			
	14	Altezza sedile conducente	mm	-		Driver seat height			
	15	Altezza piano	mm	260		Floor height			
	16	Altezza piano calpestio	mm	260		Walkway height			
	17	Altezza telaio da terra	mm	150		Frame height from the ground			
	18	Lunghezza piano di carico	mm	1500		Loading floor length			
	19	Larghezza piano di carico	mm	850		Loading floor width			
	20	Lunghezza totale	mm	2100		Total length			
	21	Larghezza totale	mm	850		Overall width			
	22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	mm	1100		Minimum recommended working aisle width			
	23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	mm	8040		Recommended minimum head corridor width			
	24	Raggio di curvatura	mm	3920		Radius of curvature			
	25	Rapporto di riduzione differenziale		1/11		Differential reduction ratio			
	*PRESTAZIONI	26	Velocità massima senza carico	Km/h	10,5			Maximum speed without load	* PERFORMANCE
		27	Pendenza massima superabile		9			Maximum slope	
28		Freno di esercizio		Meccanico / Mechanical + Freno motore / Engine brake		Operating brake			
29		Freno di stazionamento		Elettromeccanico / Electromechanical		Parking brake			
30		Freno di emergenza		Elettromeccanico / Electromechanical		Emergency brake			
DATI ELETTRICI	31	Sensore uomo presente		Meccanico / Mechanical		Dead man sensor	ELECTRICAL DATA		
	32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	700		Nominal hook effort			
	33	Motore di trazione	kW	1.2 AC		Traction motor			
	34	Batteria		Acido		Battery			
	35	Tensione batteria	(V)	24		Battery voltage			
	36	Capacità batteria	(Ah)	120		Battery capacity			
	37	Peso batteria	Kg	120		Battery weight			
VARIE	38	Tipo di trasmissione		Differenziale integrale / Transaxle differential gear		Type of transmission	VARIOUS		
	39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dB (A)	<70		Noise, average value for the driver			
	40	Sterzo		Differenziale integrale / Transaxle differential gear		Steering			
	41	Vibrazioni sul conducente		<2,5		Vibrations on the driver			
	42	Controllo velocità		-		Speed control			
		* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.				* The performances indicated are intended with the vehicle in perfect working order, with charged batteries and regular engine maintenance			

MP INTRALOGISTIC S.r.l.

Sede legale e Amministrativa: Via Piancaldoli, 1896 - 50033 Fiorenzuola - (FI) | TEL: (+39) 055.817361 0

Sede Operativa: Via Cà Bianca, 231 | 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | TEL: (+39) 051.941743

EMAIL: sales@mpintralogistic.it | WEB: www.mpintralogistic.it