



PIANALE *PLATFORM*
PX 500 AC



Dati Tecnici *Tecnical data*

CARATTERISTICHE	00	COSTRUTTORE		MP INTRALOGISTIC		CONSTRUCTOR	FEATURES
	01	Modello		PX 500 AC		Model	
	02	Trazione		Elettrica / Electric		Traction	
	03	Tipo di guida		In piedi		Driving type	
	04	Portata/Carico	Kg	400		Capacity / Load	
05	Interasse ruote	mm	1956		Wheelbase	WEIGHT	
PESI	06	Peso proprio incluso batteria	Kg	260			Weight including battery
RUOTE/TELAIO	07	Gommatura (Gomma piena, Superelastica, Pneumatica)		SE (Superelastiche / Superelastic)		Tires (Solid rubber, Superelastic, Pneumatic)	WHEELS / CHASSIS
	08	Dimensione gomme anteriori		3.00 - 4		Front tire size	
	09	Dimensione gomme posteriori		225 x 80		Rear tire size	
	10	Numero ruote anteriori		1		Number of front wheels	
	11	Numero ruote posteriori (trazione)		2		Number of rear wheels (traction)	
12	Carreggiata posteriore	mm	695		Rear track	BASIC DIMENSIONS	
DIMENSIONI BASE	13	Altezza totale	mm	1395			Total height
	14	Altezza sedile conducente	mm	-			Driver seat height
	15	Altezza piano	mm	160			Floor height
	16	Altezza piano calpestio	mm	257			Walkway height
	17	Altezza telaio da terra	mm	120			Frame height from the ground
	18	Lunghezza piano di carico	mm	1820 (conducente compreso/driver included)			Loading floor length
	19	Larghezza piano di carico	mm	800			Loading floor width
	20	Lunghezza totale	mm	2575			Total length
	21	Larghezza totale	mm	800			Overall width
	22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	mm	1000		Minimum recommended working aisle width	
	23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	mm	3100		Recommended minimum head corridor width	
	24	Raggio di curvatura	mm	2900		Radius of curvature	* PERFORMANCE
*PRESTAZIONI	25	Rapporto di riduzione differenziale		1/16	1/22	Differential reduction ratio	
	26	Velocità massima senza carico	Km/h	9	9	Maximum speed without load	
	27	Pendenza massima superabile		10		Maximum slope	
	28	Freno di esercizio		Meccanico / Mechanical + Freno motore / Engine brake		Operating brake	
29	Freno di stazionamento		Elettromeccanico / Electromechanical		Parking brake	ELECTRICAL DATA	
30	Freno di emergenza		Elettromeccanico / Electromechanical		Emergency brake		
31	Sensore uomo presente		Elettromeccanico a pedana		Dead man sensor		
32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	-		Nominal hook effort		
DATI ELETTRICI	33	Motore di trazione	kW	1.2 AC		Traction motor	VARIOUS
	34	Batteria		Acido		Battery	
	35	Tensione batteria	(V)	24		Battery voltage	
	36	Capacità batteria	(Ah)	100		Battery capacity	
	37	Peso batteria	Kg	62 (2 x 31)		Battery weight	
38	Tipo di trasmissione		Differenziale integrale / Transaxle differential gear		Type of transmission		
39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dB (A)	<70		Noise, average value for the driver		
40	Sterzo		Meccanico / Mechanical		Steering		
41	Vibrazioni sul conducente		<2,5		Vibrations on the driver		
42	Controllo velocità		Variatore elettronico / Electronic variator		Speed control		
	* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.			* The performances indicated are intended with the vehicle in perfect working order, with charged batteries and regular engine maintenance			

MP INTRALOGISTIC S.r.l.

Sede legale e Amministrativa: Via Piancaldoli, 1896 - 50033 Fiorenzuola - (FI) | TEL: (+39) 055.817361 0

Sede Operativa: Via Cà Bianca, 231 | 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | TEL: (+39) 051.941743

EMAIL: sales@mpintralogistic.it | WEB: www.mpintralogistic.it